Adeziv bicomponent compus din adeziv instant cianoacrilat și activator spray HIGLUE, 100g+400ml

Adeziv:

Baza	Cyanoacrylat
Consistenta	Gel lichid
Sistem uscare	Uscare chimica
Densitate	Cca. 1,06 g/ml (ASTM D1875)
Punct autoaprindere	>81°C
Viscozitate	1200 – 1800 Cps la 25°C (ASTM D1084)
Rezistenta termica	-20 °C → 70 °C (dupa uscare)
Temperatura aplicare	5 °C → 35 °C

Activator:

Baza	Hexane
Consistenta	Lichid
Rezistenta termica	-20 °C → 70 °C (dupa uscare)
Temperatura aplicare	5 °C → 35 °C

(*) these values may vary depending on environmental factors such as temperature, moisture, and type of substrates.

Descriere produs
Mitre Kit este un sistem bicomponent constand intr-un adeziv cianoacrilat si un spray activator.

Proprietati
- Putere mare de lipire
- Lipire foarte rapida
- Se poate utiliza pe suprafete verticale deoarece nu curge (gel).

Aplicatii
- Lipire lemn pe canturi
- Fixare si lipire obiecte din lemn
- Lipirea rapida a obiectelor din MDF, plastic, metal, cherestea, portelan, pluta, piele, ceramica, carton, hartie si cauciuc.

Ambalaj
Culoare: transparent
Ambalaj: set 50g adeziv si 200ml activator, 100g adeziv si 400ml activator

Termen garantie
Cel putin 12 luni in ambalaj original depozitat in locuri uscate la temperaturi intre +5°C si +25°C. Protejati impotriva inghetului.

Substraturi
Substraturi: Toate suprafetele, poroase si neporoase, suprafete fara rosturi ambele poroase si neporoase. Suprafetele trebuie sa fie netede si cu zona de contact perfecta.
Natura: curate, uscate, fara praf si grasimi.
Preparare suprafete: Fara pretratare.
Recomandam un test prealabil de compatibilitate pe orice suprafata.

Metoda aplicare
Metoda aplicare: Pulverizati activator pe una dintre suprafete. Aplicati adeziv pe cealalta suprafata. Apropiati suprafetle si presati ferm timp decel putin 1 minut. Inchideti foarte bine recipientul cu adeziv imediat dupa aplicare.
Curatare: Adezivul neuscat se poate indeparta cu Adeziv remover 90A, uscat doar mecanic.
Reparare: Cu acelasi material

Adeziv bicomponent compus din adeziv instant cianoacrilat și activator spray HIGLUE, 100g+400ml

Masuri de protectie
Luati masuri de igiena muncii normale. Nu atingeti adezivul cu degetele. Purati manusi de protectie. Evitati contactul cu ochii, adezivul poate cauza daune majore. Nu lasati la indemana copiilor. Protejati activatorul de surse de explozie. Consultati eticheta si fisa de securitate pentru mai multe informatii.

Observatii

- Dupa utilizare curatati varful aplicator al adezivului cu un ac si apoi inchideti bine.
- Produsul poate fi utilizat si fara activator insa timpul de uscare va fi mult mai mare.

🔧 Mod de utilizare:

- Curățați și degresați suprafețele de lipit.
- Pulverizați activatorul pe una dintre suprafețe de la aproximativ 15 cm și lăsați să se evapore.
- Aplicați o peliculă subțire de adeziv pe cealaltă suprafață.
- Îmbinați imediat și presați ferm timp de 10 secunde.
- Gata! Obțineți o lipire extrem de solidă.

